

Aplikace poruchové signalizace

náhrada za poruchovou signalizaci ALERT

Z důvodů ukončení výroby poruchové signalizace ALERT jsme byli postaveni před volbu co místo ní. Volba padla na programovatelné relé EASY 512 od firmy EATON.

Stejně jako u signalizace ALERT lze u EASY naprogramovat také až osm vstupů pro poruchové stavy. Poruchy se indikují textovou zprávou na displeji kde zůstane i po odeznění poruchy.

Dvě ze čtyř tlačítek která jsou na čelním panelu jsou naprogramovaná na funkci: tlačítko P1 reset a tlačítko P2 control. Tlačítka P3 a P4 lze použít pro libovolné funkce v ovládní kotelny.

Čtyři výstupy lze naprogramovat na vypnutí kotelny, vypnutí plynového ventilu a sepnutí akustické signalizace.



Ukázka použití programovatelného relé jako náhrada za nefunkční reléovou logiku ve stávajícím rozvaděči kotelny, naprogramované jako poruchová signalizace (původní poruchová signalizace obsahovala 12 ks relé).

Dále nabízíme:

- Elektroinstalační práce
- Ochrana okapů proti zamrzání
- Revize spotřebičů a ručního nářadí
- Měření a regulace kotelen a VZT

Více informací najdete na www.revelo.cz. Pošlete nám poptávku nebo zatelefonujte, rádi vám zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku.



Umístění poruchové signalizace do dveří stávajícího rozvaděče kotelny

